

安全データシート

tert-ブチルベンゼン

改訂日: 2024-01-24 版番号: 1

1. 化学品及び会社情報

製品識別子

製品名	: tert-ブチルベンゼン
CB番号	: CB6161293
CAS	: 98-06-6
EINECS番号	: 202-632-4
同義語	: tert-ブチルベンゼン

物質または混合物の関連する特定された用途、および推奨されない用途

関連する特定用途	: 化粧品・香料中間体
推奨されない用途	: なし

会社ID

会社名	: Chemicalbook
住所	: 北京市海淀区上地十街匯煌国際1号棟
電話	: 400-158-6606

2. 危険有害性の要約

GHS分類

分類実施日

H24.1.31、政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7月版)を使用

環境に対する有害性はGHS改訂4版を使用

物理化学的危険性

引火性液体 区分3

健康に対する有害性

急性毒性(吸入:蒸気) 区分3

皮膚腐食性/刺激性 区分2

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(神経系)

2.2 注意書きも含む GHSラベル要素

絵表示

GHS02	GHS07
-------	-------

注意喚起語

警告

危険有害性情報

H226 引火性液体及び蒸気。

H315 皮膚刺激。

注意書き

安全対策

P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

P233 容器を密閉しておくこと。

P240 容器を接地しアースをとること。

P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器 / 機器】を使用すること。

P242 火花を発生させない工具を使用すること。

P243 静電気放電に対する措置を講ずること。

P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。

P280 保護手袋 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

応急措置

P303 + P361 + P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。

P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。

保管

P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

廃棄

P501 内容物 / 容器を承認された処理施設に廃棄すること。

2.3 他の危険有害性

なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 化学物質
別名	: 2-Methyl-2-phenylpropane
化学特性(示性式、構造式 等)	: C10H14
分子量	: 134.22 g/mol
CAS番号	: 98-06-6
EC番号	: 202-632-4
化審法官報公示番号	: 3-11
安衛法官報公示番号	: -

4. 応急措置

4.1 必要な応急手当

一般的アドバイス

この安全データシートを担当医に見せる。

吸入した場合

吸入後は新鮮な空気を吸うこと。

皮膚に付着した場合

皮膚に接触した場合: すべての汚染された衣類を直ちに脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

眼に入った場合

眼に触れた後は多量の水ですすぐこと。コンタクトレンズをはずす。

飲み込んだ場合

飲み込んだ後は水を飲ませる(多くても2杯)。気分が悪い場合は医師の診察を受ける。

4.2 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

もっとも重要な既知の徴候と症状は、ラベル表示(項目2.2を参照)および/または項目11に記載されている

4.3 緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

データなし

5. 火災時の措置

5.1 消火剤

使ってはならない消火剤

本物質/混合物に対する消火剤の制限なし

適切な消火剤

泡 二酸化炭素 (CO₂) 粉末

5.2 特有の危険有害性

炭素酸化物

可燃性。

蒸気は空気より重く、床に沿って広がることもある。

高温で空気と反応して爆発性混合物を生じる。

火災時に有害な燃焼ガスや蒸気を生じるおそれあり。

5.3 消防士へのアドバイス

自給式呼吸器がある場合のみ危険区域に留まってもよい。安全なゾーンまで離れるか適切な保護衣を着用して、皮膚に触れないようにすること。

5.4 詳細情報

容器を危険ゾーンから移動させて水で冷やすこと。消火水が、地上水または地下水のシステムを汚染しないようにする。

6. 漏出時の措置

6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

救急隊員以外への助言: 蒸気、エアゾールを吸入してはならない。触れないようにすること。十分な換気を確保する。熱や発火源から遠ざける。危険なエリアから避難し、緊急時手順に従い、専門家に相談のこと個人保護については項目 8 を参照する。

6.2 環境に対する注意事項

物質が排水施設に流れ込まないようにする。爆発のおそれ。

6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材

排水溝に蓋をすること。こぼれたら集めて結合させ、ポンプですくい取る。物質の制限があれば順守のこと(セクション7、10参照)液体吸収剤(例. Chemisorb®)で処置すること。正しく廃棄すること。関係エリアを清掃のこと。

6.4 参照すべき他の項目

廃棄はセクション13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

火災及び爆発の予防

炎、熱および発火源から遠ざける。静電気放電に対する予防措置を講ずること。

衛生対策

汚した衣類はただちに替えること。予防的な皮膚保護を講ずること。本物質を取り扱った後は手と顔を洗うこと。注意事項は項目2.2を参照。

7.2 配合禁忌等を踏まえた保管条件

保管クラス

保管クラス(ドイツ)(TRGS 510): 3: 可燃性液体

保管条件

容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。熱や発火源から遠ざける。

7.3 特定の最終用途

項目1.2に記載されている用途以外には、その他の特定の用途が定められていない

8. ばく露防止及び保護措置

8.1 管理濃度

コンポーネント別作業環境測定パラメータ

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

8.2 曝露防止

適切な技術的管理

汚した衣類はただちに替えること。予防的な皮膚保護を講ずること。本物質を取り扱った後は手と顔を洗うこと。

保護具

眼 / 顔面の保護

NIOSH (US) または EN 166 (EU) などの適切な政府機関の規格で試験され、認められた眼の保護具を使用する。保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具

本推奨は、当社発行の安全データシートに記載されている製品およびその指定の使用法のみ

適用される。溶解、他の物質との混合、およびEN374に記載の逸脱条件での使用については、

CE認証手袋のサプライヤに問い合わせのこと(例. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:

www.kcl.de)

フルコンタクト

材質: バイトン®

最小厚: 0.7 mm

破過時間: 480 min

試験物質: Vitoject? (KCL 890 / Aldrich Z677698, Size M)

本推奨は、当社発行の安全データシートに記載されている製品およびその指定の使用法のみ

適用される。溶解、他の物質との混合、およびEN374に記載の逸脱条件での使用については、

CE認証手袋のサプライヤに問い合わせのこと(例. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:

www.kcl.de)

飛沫への接触

材質: ニトリルゴム

最小厚: 0.4 mm

破過時間: 10 min

試験物質: Camatril? (KCL 730 / Aldrich Z677442, Size M)

身体保護

難燃静電気保護服。

呼吸用保護具

気化ガス/エアロゾル発生時に必要

次の規格に準拠しているフィルター式呼吸器保護具を推奨します。DIN EN 143、DIN 14387お

よび使用済み呼吸器保護システムに関連する他の付属規格。

環境暴露の制御

物質が排水施設に流れ込まないようにする。爆発のおそれ。

9. 物理的及び化学的性質

Information on basic physicochemical properties

形状 液体(有機化合物辞典 (1985))

色 無色(有機化合物辞典 (1985))

臭い 不快臭(IMDG (2010))

臭いのしきい(閾)値 データなし。

pH データなし。

-58.1°C(Merck (14th, 2006))

168.5°C(Merck (14th, 2006))

44°C(CC)(GESTIS (Access on Aug. 2011))

データなし。

データなし。

上限:5.7%(CRC (91st, 2010))

下限:0.7%(CRC (91st, 2010))

2.2 mmHg(25°C)(Howard (1997))

4.62 (air=1)(HSDB (2010))

0.8669(Merck (14th, 2006))

水:29.5mg/L (25℃)(Howard (1997))

エタノール、ジエチルエーテルに良く溶ける。アセトン、ベンゼンに混和する。(CRC (91st, 2010))

4.11(CRC (91st, 2010))

450 (842F)℃(Sax (11th, 2004))

データなし。

データなし。

融点・凝固点

-58.1℃(Merck (14th, 2006))

沸点、初留点及び沸騰範囲

168.5℃(Merck (14th, 2006))

引火点

44℃(CC)(GESTIS (Access on Aug. 2011))

蒸発速度(酢酸ブチル=1)

データなし。

燃焼性(固体、気体)

データなし。

燃焼又は爆発範囲

上限:5.7%(CRC (91st, 2010))

下限:0.7%(CRC (91st, 2010))

蒸気圧

2.2 mmHg(25℃)(Howard (1997))

蒸気密度

4.62 (air=1)(HSDB (2010))

比重(相対密度)

0.8669(Merck (14th, 2006))

溶解度

水:29.5mg/L (25℃)(Howard (1997))

エタノール、ジエチルエーテルに良く溶ける。アセトン、ベンゼンに混和する。(CRC (91st, 2010))

n-オクタノール/水分配係数

4.11(CRC (91st, 2010))

自然発火温度

450 (842F)℃(Sax (11th, 2004))

分解温度

データなし。

粘度(粘性率)

データなし。

10. 安定性及び反応性

10.1 反応性

蒸気/空気混合物は、強く温めると爆発性となる。

10.2 化学的安定性

標準的な大気条件(室温)で化学的に安定。

10.3 危険有害反応可能性

次と激しく反応

酸化剤

10.4 避けるべき条件

加熱

10.5 混触危険物質

多様なプラスチック

10.6 危険有害な分解生成物

火災の場合:項目5を参照

11. 有害性情報

急性毒性

経口

ラットのLD50値は3503 mg/kg(HSDB (2010))、4372 mg/kgおよび2500-5000 mg/kg(以上の2件 BUA 234 (2001))である。GHS分類:区分外(国連分類:区分5) ラットのLD50値は3503 mg/kg(HSDB (2010))、4372 mg/kgおよび2500-5000 mg/kg(以上の2件 BUA 234 (2001))と報告され、いずれもJIS分類基準の区分外(国連分類基準の区分5)に相当する。

経皮

ラットに2000 mg/kgを投与により死亡はなく、LD50値は>2000 mg/kg bw(HSDB (2010))である。GHS分類:区分外 ラットに2000 mg/kgを投与により死亡はなく、LD50値は>2000 mg/kg bw(HSDB (2010))との報告に基づき、区分外とした。

吸入:ガス

GHSの定義における液体である。GHS分類:分類対象外 GHSの定義における液体である。

吸入:蒸気

ラットのLD50値は4.6 mg/L/4h(838 ppm)(HSDB (2010))である。なお、LC50値(838 ppm)が飽和蒸気圧濃度(2895 ppm)の90%より低いので、ミストがほとんど混在しない蒸気として気体の基準値を適用した。GHS分類:区分3 ラットのLD50値は4.6 mg/L/4h(838 ppm)(HSDB (2010))に

基づき、区分3とした。なお、LC50値(838 ppm)が飽和蒸気圧濃度(2895 ppm)の90%より低いので、ミストがほとんど混在しない蒸気として気体の基準値を適用した。

吸入:粉じん及びミスト

データなし。GHS分類:分類できない データなし。

皮膚腐食性及び刺激性

ウサギに本物質原液0.5 mLを4時間の閉塞適用した試験(OECD TG 404)において、皮膚一次刺激指数は5.4(最大値8)で重度の刺激性(severely irritating)との評価(BUA 234 (2001))がある。GHS分類:区分2 ウサギに本物質原液0.5 mLを4時間の閉塞適用した試験(OECD TG 404)において、皮膚一次刺激指数は5.4(最大値8)で重度の刺激性(severely irritating)との評価(BUA 234 (2001))に基づき、区分2とした。

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

ウサギ3匹に本物質原液0.1 mLを滴下した試験(OECD TG 405)において、角膜混濁および虹彩炎は見られず、2匹にグレード2、1匹にグレード1の結膜発赤、2匹に結膜浮腫(スコア:0.67、1.33)が生じたが、8日以内に回復し、刺激指数(AOIに相当)は5.5(/110)と15未満であった(BUA 234 (2001))。GHS分類:区分外 ウサギ3匹に本物質原液0.1 mLを滴下した試験(OECD TG 405)において、角膜混濁および虹彩炎は見られず、2匹にグレード2、1匹にグレード1の結膜発赤、2匹に結膜浮腫(スコア:0.67、1.33)が生じたが、8日以内に回復し、刺激指数(AOIに相当)は5.5(/110)と15未満であった(BUA 234 (2001))ことから、区分外とした。

呼吸器感作性

データなし。GHS分類:分類できない データなし。

皮膚感作性

モルモットのマキシマイゼーション試験(OECD TG 406)において、本物質(30%溶液)の惹起処置によりいずれの動物にも皮膚反応の発生はなく陽性率は0% (0/20)であり、本物質はモルモットのマキシマイゼーション試験では感作性はないと結論付けられている(BUA 234 (2001))。

GHS分類:区分外 モルモットのマキシマイゼーション試験(OECD TG 406)において、本物質(30%溶液)の惹起処置によりいずれの動物にも皮膚反応の発生はなく陽性率は0% (0/20)であり、本物質はモルモットのマキシマイゼーション試験では感作性はないと結論付けられている(BUA 234 (2001))ことから、区分外とした。

生殖細胞変異原性

in vivo試験のデータがない。なお、in vitro試験として、エームス試験で陰性(BUA 234 (2001))、およびラット肝細胞を用いた染色体異常試験で陰性(HSDB (2010))の報告がある。GHS分類:分類できない in vivo試験のデータがなく分類できない。なお、in vitro試験として、エームス試験で陰性(BUA 234 (2001))、およびラット肝細胞を用いた染色体異常試験で陰性(HSDB (2010))の報告がある。

発がん性

データなし。GHS分類:分類できない データなし。

生殖毒性

データなし。GHS分類:分類できない データなし。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

本物質の神経毒性は血管損傷による脊髄の出血が原因と考えられており、ラットに0.075 ml (65 mg)を単回経口投与により、不可逆性の前肢麻痺が報告され(PATTY (5th, 2001))、65 mgの経口投与はラットの体重を100~200gとすると325~650 mg/kgとなり、ガイダンス値の区分2に相当する。また、ラットの吸入(蒸気)ばく露試験(4.0~4.6 mg/L)では、歩行異常、振戦、線維束性拘縮、痙攣などの神経症状が観察され(HSDB (2010))、試験濃度はガイダンス値の区分1に相当しているが、判定基準1b3(OECD TGおよびGLP)を満たさないため区分2相当となる。GHS分類:区分2(神経系) 本物質の神経毒性は血管損傷による脊髄の出血が原因と考えられており、ラットに0.075 ml (65 mg)を単回経口投与により、不可逆性の前肢麻痺が報告され(PATTY (5th, 2001))、65 mgの経口投与はラットの体重を100~200gとすると325~650 mg/kgとなり、ガイ

ダンス値の区分2に相当する。また、ラットの吸入(蒸気)ばく露試験(4.0~4.6 mg/L)では、歩行異常、振戦、線維束性拘縮、痙攣などの神経症状が観察され(HSDB (2010))、試験濃度はガイダンス値の区分1に

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

データなし。GHS分類:分類できない データなし。

吸引性呼吸器有害性

データなし。GHS分類:分類できない データなし。

12. 環境影響情報

12.1 生態毒性

ミジンコ等の水生無脊椎動物

止水式試験 EC50 - *Daphnia magna* (オオミジンコ) - > 100 mg/l - 48 h

脊椎動物に対する毒性

(OECD 試験ガイドライン 202)

備考: (ECHA)

藻類に対する毒性

止水式試験ErC50- *Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻) - 290.44 mg/l -

72 h

(OECD 試験ガイドライン 201)

備考: (ECHA)

12.2 残留性・分解性

生分解性

好気性 - 曝露時間 28 d

結果: 11 % - 易分解性ではない。

(OECD テスト ガイドライン 301B)

備考: (ECHA)

12.3 生体蓄積性

データなし

12.4 土壌中の移動性

データなし

12.5 PBT および vPvB の評価結果

化学物質安全性評価が必要ではない/行っていないため、PBT/vPvB評価データはない。

12.6 内分泌かく乱性

データなし

12.7 他の有害影響

水と反応して健康に有害な混合物を形成することがある。

環境への放出は必ず避けなければならない。

13. 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

製品

内容及び容器は、関連法規及び各自治体の条例等の規制に従い、産業廃棄物として適切に処理すること。

14. 輸送上の注意

14.1 国連番号

ADR/RID（陸上規制）：2709 IMDG（海上規制）：2709 IATA-DGR（航空規制）：2709

14.2 国連輸送名

ADR/RID（陸上規制）：BUTYLBENZENES

IMDG（海上規制）：BUTYLBENZENES

IATA-DGR（航空規制）：Butylbenzenes

14.3 輸送危険有害性クラス

ADR/RID（陸上規制）：3 IMDG（海上規制）：3 IATA-DGR（航空規制）：3

14.4 容器等級

ADR/RID（陸上規制）：III IMDG（海上規制）：III IATA-DGR（航空規制）：III

14.5 環境危険有害性

ADR/RID: 該当 IMDG 海洋汚染物質(該当・非該当): IATA-DGR（航空規制）: 非該当
該当

14.6 特別の安全対策

なし

14.7 混触危険物質

多様なプラスチック

15. 適用法令

労働安全衛生法

危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)

消防法

第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体

船舶安全法

引火性液体類

航空法

引火性液体

16. その他の情報

略語と頭字語

ADR: 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定

CAS: ケミカルアブストラクトサービス

EC50: 有効濃度 50%

IATA: 国際航空運送協会

IMDG: 国際海上危険物

LC50: 致死濃度 50%

LD50: 致死量 50%

RID: 鉄道による危険物の国際輸送に関する規則

STEL: 短期暴露限度

TWA: 時間加重平均

参考文献

- 【1】労働安全衛生法 ウェブサイト <https://www.mhlw.go.jp>
- 【2】化学物質審査規制法（化審法） <https://www.env.go.jp>
- 【3】化学物質排出把握管理促進法（PRTR法） <https://www.chemicoco.env.go.jp>
- 【4】NITE化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP） <https://www.nite.go.jp/>
- 【5】カメオケミカルズ公式サイト <http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>
- 【6】ChemIDplus、ウェブサイト <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>
- 【7】ECHA - 欧州化学物質庁、ウェブサイト <https://echa.europa.eu/>
- 【8】eChemPortal - OECD 化学物質情報グローバルポータル、ウェブサイト <http://www.echemportal.org/echemportal/index?>
<http://www.echemportal.org/echemportal/index?>
pageID=0&request_locale=en
- 【9】ERG - 米国運輸省による緊急対応ガイドブック、ウェブサイト <http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>
- 【10】有害物質に関するドイツ GESTIS データベース、ウェブサイト <http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp>
- 【11】HSDB - 有害物質データバンク、ウェブサイト <https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>
- 【12】IARC - 国際がん研究機関、ウェブサイト <http://www.iarc.fr/>
- 【13】IPCS - The International Chemical Safety Cards (ICSC)、ウェブサイト <http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>
- 【14】Sigma-Aldrich、ウェブサイト <https://www.sigmaaldrich.com/>

免責事項:

本MSDS中の情報は指定された製品にのみ適用され、特に規定がない限り、本製品とその他の物質の混合物には適用されません。本MSDSは、製品使用者の適切な専門的なトレーニングを受けた者にのみ製品安全情報を提供します。本MSDSの使用者は、本SDSの適用性について独自に判断しなければならない。本MSDSの著者は、本MSDSの使用によるいかなる傷害にも責任を負わない。